


Mutina

Fringe by Michael Anastassiades



ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje




Información general

colección	Fringe
diseño	Michael Anastassiades, 2023
producción	Industrial
material	Gres porcelánico rectificado sin esmalte
espesor	12 mm
tamaño	12,3·12,3 cm (5"·5")
especificaciones	<ul style="list-style-type: none">– 2 patrones: Thin y Bold– 5 colores: White, Anthracite, Grey, Rose, Red– Lechada epoxi para garantizar una gran estabilidad cromática en el tiempo y resistencia al desgaste.Según el color de la lechada utilizada, en tono o en contraste, el resultado final cambia significativamente.
normativa	UNI EN 14411 App G (BIA group) UGL

THIN



BOLD



Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Pavimento, revestimiento – Interior, exterior.
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico.
junta obligatoria	3 mm
juntas recomendadas	Lechada epoxi. Quitar correctamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.
consejos para la limpieza de fin de obra	<p>LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia.</p> <p>LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde.</p> <p>SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares). Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente.</p> <p>PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado.</p> <p>HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.</p>
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible.

Colores

THIN




White



Anthracite



Grey



Rose



Red

BOLD



White



Anthracite



Grey



Rose



Red

Para obtener información sobre las lechadas disponibles, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente: customerservice@mutina.it

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	FRINGE
ISO 10545/2	SIZES		
	length and width	± 0,6%	in conformity with standard
	thickness	± 5%	
	straightness of edges	± 0,5%	
	wedging	± 0,6%	
	flatness	± 0,5%	
ISO 10545/3	water absorption	< 0,5%	0,06%
ASTM C373		< 0,5%	0,06%
EN 101	surface hardness (scala mohs)	> 5	8
ISO 10545/6	resistance to deep abrasion	<175 mm3	in conformity with standard
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	no visible alteration	resistant
ASTM C484		no samples must show visible defects	unaffected
ISO 10545/12	frost resistance	no visible alteration	resistant
ASTM C1026		unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistance to chemical attacks	no visible alteration	resistant
ASTM C650			unaffected
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
DIN 51130-04	slip resistance	medium values 6÷10° R9 10÷19° R10 19÷27° R11 27÷35° R12 > 35° R13	R10
DIN 51097		–	B
Pendulum BS			55 dry 40 wet
Pendulum AS/NZS			P4
DCOF			0.51
LEED CERTIFICATION 4.1			20% recycled material
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14000 AND ISO 9001			
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
EPD			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
BOLD 12,3-12,3	65,62	42	0,64	54	17,15	926,10	34,56
THIN 12,3-12,3	65,62	42	0,64	54	16,50	891	34,56