


# Mutina

# Chamotte

by Patricia Urquiola




ES

Información general  
Consejos de colocación y mantenimiento  
Colores  
Especificación técnica  
Embalaje




# Información general


colección	Chamotte
diseño	Patricia Urquiola, 2023
producción	Artesanal
materia	Bicocción esmaltada
espesor	aprox. 9,70 mm (Mono), 10 mm (Linea), 10,70 mm (Quadra)
tamaño	7,2-21,3 cm (3 ".9")
especificaciones	- 3 patrones: Mono, Linea y Quadra - 6 colores: Bianco, Blu, Terra, Ocra, Nero, Verde
normativa	UNI EN 14411:2016 App. L (Billa Group) GL



Mono  
7,2-21,3 cm  
3".9"



Linea  
7,2-21,3 cm  
3".9"



Quadra  
7,2-21,3 cm  
3".9"

## Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento, interior
consejos de colocación	Colocar sobre paredes perfectamente planas y secas.
adhesivo recomendado	Cola para gres porcelánico de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas.
junta recomendada	Organizar las piezas acopladas sin el uso de espaciadores uniformando la colocación con el uso de cuñas. Proceder a arreglarlos cuidadosamente comprobando con frecuencia las alineaciones con una regla. No es obligatorio el uso del fugante.
junta recomendadas	LECHADA DE CEMENTO FINO: Rellenar a cada vez 0,5 m <sup>2</sup> y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo. LECHADA EPOXI: Rellenar a cada vez 0,5 m <sup>2</sup> y lavar correctamente con agua limpia. Quitar adecuadamente los restos de lechada antes de que se seque por completo.
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde. SILICONAS: solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares). Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente. PINTURA: se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado. HERRUMBRE: producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Durante la limpieza ordinaria, se recomienda utilizar lo menos posible productos abrasivos (como estropajos y esponjas metálicas o de acero). Estas baldosas tienen un acabado superficial brillante, y son más susceptibles al riesgo de arañazos, pérdida de brillo, etc.
calibre (medidas reales)	214,7x 72,4mm con +/- 1,8 mm de tolerancia

## Colores

### MONO



Bianco



Blu



Terra



Ocra



Nero



Verde

### LINEA



Bianco



Blu



Terra



Ocra



Nero



Verde

### QUADRA



Bianco



Blu



Terra



Ocra



Nero



Verde

## Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	CHAMOTTE
ISO 10545/3	water absorption	3% < x < 6%	4,6%
ISO 10545/9	resistance to thermal shock	comply requirements	resistant
ISO 10545/13	resistance to acids and alkalis (low and high concentration)	declared value	A
	resistance to household cleaning agents and swimming pool chemicals	minimum class B	A
ISO 10545/14	stains resistance	minimum 3	5
VOC Emission			available upon request
EPD			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SVHC declaration			available upon request
HPD			available upon request

## Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
Mono	65,20	60	0,92	32	16,80	537,60	29,44
Linea	65,20	60	0,92	32	15,50	496	29,44
Quadra	65,20	60	0,92	32	15,50	496	29,44