

Mutina

Ceramica
by Silvia Jacobazzi



ES

Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje



Información general


colección	Ceramica
diseño	Silvia Giacobazzi, 2006/2010
producción	Artesanal
materia	Cuerpo prensado esmaltado
espesor	11 mm
tamaño nominal	5,3-19,8 cm (2" · 8")
especificaciones	La colección tiene: – 8 colores brillantes – junta de 8 tonos sobre tono – 1 lechada de contraste
piezas complementarias	Quarter round, angulo quarter round
normativa	UNI EN 14411 App L (Bill group)



5,3-19,8 cm
2" · 8"

piezas complementarias

quarter round
1,1-10,8 cm
0,4" · 4,2"



quarter round
1,4-1,4 cm
0,5" · 0,5"



Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Revestimiento interior.
consejos de colocación	Para garantizar una buena armonía de los tonos en la colocación en obra, se recomienda sacar el material simultáneamente de varias cajas.
adhesivo recomendado	Cola para bicoción de adhesión NO RÁPIDA para facilitar la aplicación de las piezas.
junta recomendada	Utilice cuñas para compensar las diferencias de calibre entre piezas.
junta recomendadas	Lechada de cemento / Lechada epoxi.
consejos para la limpieza de fin de obra	LECHADA DE CEMENTO: Ácido tamponado (p. ej. DETERDEK PRO de FILA o similares). Mojar el pavimento con agua, diluir el producto 1:5 con agua y echarlo en el pavimento. Esperar 2-3 minutos y, a continuación, utilizar scotch brite blanco. Posteriormente, enjuagar bien con agua limpia. LECHADA EPOXI: Detergente alcalino (p. ej. FILA CR10 o similares). FILA CR10: aplicarlo puro, esperar 30 minutos y utilizar scotch brite blancoverde. SILICONAS: Solvente para siliconas (p. ej. FILA ZEROSIL o similares). Agitar antes de usar, aplicar el producto puro cubriendo completamente cada residuo de silicona presente. Dejar actuar unos 20 minutos. A continuación intervenir con la espátula presente en la confección para despegar los residuos reblandecidos y recogerlos con paño o papel absorbente. PINTURA: Se quita por lo general con agua. No obstante, si se utilizan pinturas de resina o esmaltes especiales, preguntar mejor al fabricante de la pintura por el solvente más adecuado. HERRUMBRE: Producto como p. Ej. FILA NO RUST. Aplique el producto sobre la mancha, déjelo durante 15 minutos, elimine los residuos y enjuague bien.
limpieza general (instalación)	Se recomienda usar detergente neutro diluido en agua. Evite el uso de productos ácidos o alcalinos, ceras y / o impregnantes. Durante la limpieza ordinaria, se recomienda usar artículos extremadamente abrasivos (como estropajos y esponjas de hierro o acero) lo menos posible. Esta recomendación debe cumplirse rigurosamente en el caso de baldosas con un acabado de superficie brillante, ya que son más susceptibles al riesgo de rasguños, arañazos y pérdida de brillo, etc. En caso de suciedad intensa o superficies especialmente texturizadas, utilice un producto alcalino, detergente y enjuague después del lavado.
calibre (medidas reales)	El producto es artesanal y hecho a mano, por eso cada baldosa tiene una tolerancia de +/- 2 mm.

Colores



Bianca



Avorio



Beige



Ecrù



Marrone



Grigio chiaro



Grigio medio




Grigio scuro

Para obtener información sobre las juntas disponibles, comuníquese con la oficina de ventas.

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	CERAMICA
ISO 10545/3	water absorption	> 10%	in conformity
ISO 10545/4	breaking strength	Sp> 7,5 min 1300	in conformity
ISO 10545/9	thermal shock resistance	no alteration	no alteration
ISO 10545/11	crazing resistance	no alteration	no alteration
ISO 10545/13	acids and alkalis resistance	min B	A
ISO 10545/14	stains resistance	class 3	class 5
LEED 4.1			62% recycled material
LRV (Astm C609-07)			80 (white)
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request



Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
5,3·19,8 cm	95,29	65	0,68	64	13,15	842,00	43,52
quarter round 1,1·10,8 cm	-	-	-	-	-	-	-
quarter round corner 1,4·1,4 cm	-	-	-	-	-	-	-