

Mutina

Diarama

by Hella Jongerius






Colori

BLACK AND WHITE



Chalk




stucco: calce 01




Iron



stucco: nero 06




Dusk



stucco: calce 01


MIX



Grey Chroma



stucco: cenere 62



Black Chroma



stucco: nero 06

COLORS



Ash Light



stucco: Kerakoll Lissoni 6



Ash Dark



stucco: cenere 62



Sky Light




stucco: Kerakoll Lissoni 6



Sky Dark




stucco: cenere 62



Maize Light



stucco: Kerakoll Lissoni 6



Maize Dark



stucco: cenere 62



Blush Light



stucco: Kerakoll Lissoni 6




Blush Dark



stucco: cenere 62

Informazioni generali

collezione	Diarama
design	Hella Jongerius, 2018
produzione	Industriale
materiale	Gres porcellanato ad impasto omogeneo smaltato
spessore	9 mm
formato nominale	9,4-18,7 cm (345/64"-723/64")
specifiche	<ul style="list-style-type: none">- 7 colori di base matt- 2 colori principali: Chalk e Iron- 4 famiglie colore: Ash, Sky, Maize, Blush tutti in versione light e dark- 3 mix: Dusk (Chalk+Iron), Grey Chroma e Black Chroma (9 colori diversi sulla stessa base)- Striscia smaltata sulla superficie non smaltata applicata con tecnologia di stampa serigrafica ad alto spessore- Gli smalti colorati sono naturalmente non omogenei dato il tipo di applicazione usata
brevetti	Modello depositato n° 006336608-0001/0037 – data di deposito: 26/03/2019
categoria	UNI EN 14411 App G (BIA group) GL



9,4-18,7 cm
(345/64"-723/64")

Consigli di posa e manutenzione

destinazione d'uso	Pavimento, rivestimento – interno, esterno.
consigli di posa	Materiale volutamente stonalizzato. Prelevare il materiale da più scatole e miscelare con attenzione.
collante consigliato	Colla per gres porcellanato.
fuga consigliata	2 mm. Utilizzare i cunei distanziatori per correggere le differenze di calibro tra le piastrelle.
stucco consigliato	Stucco cementizio a grana fine /stucco epossidico.
consigli di pulizia fine cantiere	STUCCO CEMENTIZIO: Acido tamponato (es. DETERDEK PRO di FILA, o similari). Bagnare il pavimento con acqua, diluire il prodotto 1:5 con acqua e versare sul pavimento. Aspettare 2 o 3 minuti poi utilizzare scotch brite bianco e risciacquare bene con acqua pulita. STUCCO EPOSSIDICO: Detergente alcalino (es. FILA CR10 o similari). FILA CR10: da applicare puro, lasciare agire circa 30 minuti e utilizzare lo scotch brite verde. SILICONE: Solvente per silicone (es. FILA ZERO SIL) da versare puro direttamente sulla macchia, attendere 20 minuti e sempre con l'utilizzo di scotch brite rimuovere l'alone. PITTURA: Di solito si toglie con acqua, ma se sono state utilizzate delle pitture in resina o smalti particolari, meglio chiedere alla ditta produttrice del colore quale sia il solvente più adatto. RUGGINE: Smacchiatore rimuovi ruggine (es. FILA NO RUST.) Applicare il prodotto sulla macchia, lasciare agire 15 minuti circa, asportare il residuo e sciacquare accuratamente.
pulizia generale (piastrelle posate)	Consigliamo l'utilizzo di un detergente neutro diluito in acqua. Evitare l'uso di prodotti acidi o alcalini, cere e/o impregnanti. Durante la pulizia ordinaria si consiglia di utilizzare il meno possibile quanto di più abrasivo (come pagliette e spugne di ferro o acciaio). Questa raccomandazione deve essere rispettata rigorosamente nel caso di piastrelle con una finitura superficiale lucida poiché sono più suscettibili al rischio di graffi, perdita di lucentezza, ecc. In caso di sporco pesante o superfici particolarmente ruvide, utilizzare un detergente alcalino e risciacquare dopo il lavaggio. Per grandi superfici si consiglia l'uso di una macchina lavapavimenti. Durante le procedure di pulizia quotidiane, è necessario ricordare che alcuni tipi di sporco (polvere, sabbia) aumentano l'effetto abrasivo del traffico pedonale. Pertanto si consiglia di posizionare un tappetino all'ingresso.
calibro (misura reale)	9,4 cm x 18,7 cm with 1 mm tolerance