

Mutina

Mistral

by Barber & Osgerby



FR


Informations générales
Conseils de pose et d'entretien
Couleurs
Caractéristiques techniques
Emballage



Informations générales

Les données, les informations et les indications contenues dans la présente fiche technique et dans les autres documents relatifs au produit Mistral by Barber & Osgerby sont la propriété exclusive de Ceramiche MUTINA S.p.a. La présente Fiche Technique fournit à l'acheteur les informations relatives à l'utilisation du produit utiles pour l'exécution correcte de sa pose ainsi que pour l'évaluation et la prévention des risques résultant de l'utilisation normale de ce même produit.



collection	Mistral
design	Barber & Osgerby, 2018
production	Artisanale
matériel	Terre cuite émaillée extrudée
dimensions nominales	12,5-25,5-12,5 cm (4"-10"-4")
spécifications	<ul style="list-style-type: none"> - 3 pièces de couleur : White, Owl, Black - Profil en bois en 3 couleurs assorties - Éléments de séparation artisanaux non structurels, en bandes de terre cuite, épaisseur 12,5 cm. - La forme particulière de Mistral autorise jusqu'à 8 possibilités différentes d'installation possibles, verticale et horizontale, ouvertes et fermées. Ces éléments doivent dans tous les cas être conformes aux standards techniques réglementaires en matière de construction, applicables dans le pays où ils sont installés. Pour le territoire national italien, en particulier, ils doivent être conformes au standard NTC 2018 DÉCRET MIN. 27/01. - Convient aussi bien pour les espaces résidentiels que commerciaux, à installer avec le profil en bois de saule peint, avec des surfaces maximales de 2m x 3m ou 3m x 2m. - Le profil est peint et convient à une utilisation en extérieur. Un profil haut aux bords amovibles est fourni pour la fixation au plafond. - Pour le processus d'installation, voir la vidéo d'installation disponible sur www.mutina.it
pièces de finition	Profil linéaire 300, profil haut 300
classification	-



12,5-25,5-12,5 cm
4"-10"-4"


pièces de finition

Profil linéaire en bois de saule peint (convient également pour une utilisation en extérieur).
Profil linéaire haut en bois de saule peint (convient également pour une utilisation en extérieur) avec une extrémité formée pour faciliter la fixation.




Afin de faciliter l'installation de ces articles, un adhésif Mutina est désormais disponible : un matériau d'étanchéité bio et écologique, vendu séparément.


schéma d'ancrage mural



Ancrage sur 4 côtés
MAX h300x200 cm



Ancrage sur 3 côtés
MAX h300x200 cm



Ancrage sur 2 côtés
MAX h300x200 cm



Ancrage sur 2 côtés
MAX h300x200 cm



Ancrage sur 2 côtés
MAX h250x100 cm

↓ Fixation Fisher cheville rallongée
SXR 8x80

Conseils de pose et d'entretien

destination d'utilisation	Produit utilisable en intérieur et en extérieur selon la norme UNI EN 722-22 avec le marquage " F2-exposition sévère ".
conseils pour la pose	Pour le procédé d'installation voir la vidéo d'installation disponible sur hyperlink www.mutina.it
colle recommandée	Scellant organique éco-compatible sans solvants.
dimension recommandée du joint	-
type de joint recommandée	-
conseils pour le nettoyage de fin chantier	Évitez les coulées lors de l'application du produit. Si nécessaire, attendez que le produit sèche et retirez-le à l'aide d'un outil tranchant.
entretien courant (produit posé)	-
calibres (dimensions réelles)	12,5x25,5x12,5 cm avec une tolérance de 2 mm (produit artisanal)

Couleurs



Black



Owl



White

Caractéristiques techniques

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	MISTRAL
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2 – R2
UNI EN 772-21:2011	water absorption	to declare	1%
UNI EN 772-5:2016	content of active soluble salts	to declare	S0
UNI EN CEN/TS 772- 22:2006	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of horizontal variable loads	to declare	C2
LEED CERTIFICATION 4.1			5% recycled material
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Emballage

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-BOX	BOX-PAL	KG-BOX	KG-PAL	SQM-PAL
12,5-25,5-12,5 cm	31,40	3	0,091	45	6,60	297,00	4,30